

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE

N. LME - 01_03

1	Code d'identification unique du produit type Unique identification code of the product-type	S235JR+AR – 1.0038
2	Identification du produit de construction Construction product identification	Identification du produit : étiquette sur le fardeau et informations dans le document de contrôle Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3	Usage prévu du produit de construction Intended use of the construction product	Produit laminé à chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004 Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
4	Identification du fabricant Manufacturer identification	Laminés Marchands Européens 2, rue Emile Zola – BP1 59125 Trith-Saint-Léger (France)
5	Système d'évaluation et vérification des performances Verification system for constancy of performance	2+
6	Identification de l'organisme notifié Notified body identification	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
7	Activités de l'organisme notifié Notified body tasks	L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de l'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie continuellement le contrôle de la production en usine délivrant le certificat n° 0398-CPD-MP-06.002-2 The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-06.002-2

8	Performances déclarées - Declared performance											
Caractéristiques essentielles Essential characteristics			Performances Performance						Spécification technique Technical specification			
Tolérances sur les dimensions et la forme Tolerances on dimensions and shape			Acceptées Pass						Poutrelles IPN IPN Beams	EN 10024		
									Poutrelles IPE I sections	EN 10034		
									Fers T / Tees	EN 10055		
									Cornières / Angles	EN 10056-1 EN 10056-2		
									Plats / Flats	EN 10058		
									Large Plats Wide Flats	DIN 59200		
									Carrés / Squares	EN 10059		
									Ronds / Rounds	EN 10060		
									Profilés en U U channels	EN 10279		
Elongation Elongation	épaisseur thickness (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63	EN 10025-2:2004						
	(%)	≥ 26		≥ 25								
Résistance à la traction Tensile strength	épaisseur thickness (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100							
	(MPa)	360 - 510		360 - 510								
Limite d'élasticité Yield strength	épaisseur thickness (mm)	≤ 16		16 < ≤ 40							40 < ≤ 63	
	(MPa)	≥ 235		≥ 225							≥ 215	
Résistance aux choc Impact strength		≥ 27J (+20°C)										
Soudabilité (composition chimique) Weldability (chemical composition)	épaisseur thickness (mm)	≤ 30		30 < ≤ 40							40 < ≤ 150	
	CEV (%)	≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,38						
Durabilité (composition chimique) Durability (chemical composition)		Apte à la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coating class 3 (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)										

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par :
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

David IROZ
Directeur Général

Trith-Saint-Léger, 16/03/2015

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

N. LME - 02_03

1	Code d'identification unique du produit type Unique identification code of the product-type	S235J0+AR - 1.0114
2	Identification du produit de construction Construction product identification	Identification du produit : étiquette sur le fardeau et informations dans le document de contrôle Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3	Usage prévu du produit de construction Intended use of the construction product	Produit laminé à chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004 Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
4	Identification du fabricant Manufacturer identification	Laminés Marchands Européens 2, rue Emile Zola - BP1 59125 Trith-Saint-Léger (France)
5	Système d'évaluation et vérification des performances Verification system for constancy of performance	2+
6	Identification de l'organisme notifié Notified body identification	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
7	Activités de l'organisme notifié Notified body tasks	L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de l'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie continuellement le contrôle de la production en usine délivrant le certificat n° 0398-CPD-MP-06.002-2 The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-06.002-2

8		Performances déclarées - Declared performance									
Caractéristiques essentielles Essential characteristics			Performances Performance						Spécification technique Technical specification		
Tolérances sur les dimensions et la forme Tolerances on dimensions and shape			Acceptées Pass						Poutrelles IPN IPN Beams	EN 10024	
									Poutrelles IPE I sections	EN 10034	
									Fers T / Tees	EN 10055	
									Cornières / Angles	EN 10056-1 EN 10056-2	
									Plats / Flats	EN 10058	
									Large Plats Wide Flats	DIN 59200	
									Carrés / Squares	EN 10059	
									Ronds / Rounds	EN 10060	
									Profilés en U U channels	EN 10279	
Elongation Elongation	épaisseur thickness (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63			EN 10025-2:2004			
	(%)	≥ 26		≥ 25							
Résistance à la traction Tensile strength	épaisseur thickness (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100						
	(MPa)	360 - 510		360 - 510							
Limite d'élasticité Yield strength	épaisseur thickness (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40	> 40	≤ 63				
	(MPa)	≥ 235		≥ 225		≥ 215					
Résistance aux choc Impact strength		≥ 27J (0°C)									
Soudabilité (composition chimique) Weldability (chemical composition)	épaisseur thickness (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40	> 40	≤ 150				
	CEV (%)	≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,38					
Durabilité (composition chimique) Durability (chemical composition)		Apte à la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coating class 3 (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)									

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par :
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

David IROZ
Directeur Général

Trith-Saint-Léger, 13/03/2015

Laminés Marchands Européens

BP1 - 59125 Trith-Saint-Léger France
Groupe Beltrame

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

N. LME - 04_03

1	Code d'identification unique du produit type Unique identification code of the product-type	S275JR+AR – 1.0044
2	Identification du produit de construction Construction product identification	Identification du produit : étiquette sur le fardeau et informations dans le document de contrôle Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3	Usage prévu du produit de construction Intended use of the construction product	Produit laminé à chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004 Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
4	Identification du fabricant Manufacturer identification	Laminés Marchands Européens 2, rue Emile Zola – BP1 59125 Trith-Saint-Léger (France)
5	Système d'évaluation et vérification des performances Verification system for constancy of performance	2+
6	Identification de l'organisme notifié Notified body identification	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
7	Activités de l'organisme notifié Notified body tasks	L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de l'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie continuellement le contrôle de la production en usine délivrant le certificat n° 0398-CPD-MP-06.002-2 The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-06.002-2

8		Performances déclarées - Declared performance									
Caractéristiques essentielles Essential characteristics			Performances Performance						Spécification technique Technical specification		
Tolérances sur les dimensions et la forme Tolerances on dimensions and shape			Acceptées Pass						Poutrelles IPE I sections	EN 10034	
									Fers T / Tees	EN 10055	
									Cornières / Angles	EN 10056-1 EN 10056-2	
									Plats / Flats	EN 10058	
									Large Plats Wide Flats	DIN 59200	
									Carrés / Squares	EN 10059	
									Ronds / Rounds	EN 10060	
									Profilés en U U channels	EN 10279	
Elongation Elongation	épaisseur thickness (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63						
	(%)	≥ 23		≥ 22							
Résistance à la traction Tensile strength	épaisseur thickness (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100						
	(MPa)	430 - 580		410 - 560							
Limite d'élasticité Yield strength	épaisseur thickness (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40	> 40	≤ 63	EN 10025-2:2004			
	(MPa)	≥ 275		≥ 265		≥ 255					
Résistance aux choc Impact strength			≥ 27 J (+20°C)								
Soudabilité (composition chimique) Weldability (chemical composition)	épaisseur thickness (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40	> 40	≤ 150				
	CEV (%)	≥ 0,40		≥ 0,40		≥ 0,42					
Durabilité (composition chimique) Durability (chemical composition)			Apte à la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coating class 3 (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)								

Les performances du produit identifié aux point 1 e 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par :
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

David IROZ
Directeur Général

Trith-Saint-Léger, 16/03/2015

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

N. LME - 05_03

1	Code d'identification unique du produit type Unique identification code of the product-type	S275J0+AR - 1.0143
2	Identification du produit de construction Construction product identification	Identification du produit : étiquette sur le fardeau et informations dans le document de contrôle Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3	Usage prévu du produit de construction Intended use of the construction product	Produit laminé à chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004 Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
4	Identification du fabricant Manufacturer identification	Laminés Marchands Européens 2, rue Emile Zola - BP1 59125 Trith-Saint-Léger (France)
5	Système d'évaluation et vérification des performances Verification system for constancy of performance	2+
6	Identification de l'organisme notifié Notified body identification	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
7	Activités de l'organisme notifié Notified body tasks	L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de l'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie continuellement le contrôle de la production en usine délivrant le certificat n° 0398-CPD-MP-06.002-2 The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-06.002-2

8		Performances déclarées - Declared performance									
Caractéristiques essentielles Essential characteristics			Performances Performance						Spécification technique Technical specification		
Tolérances sur les dimensions et la forme Tolerances on dimensions and shape			Acceptées Pass						Poutrelles IPE I sections	EN 10034	
									Fers T / Tees	EN 10055	
									Cornières / Angles	EN 10056-1 EN 10056-2	
									Plats / Flats	EN 10058	
									Large Plats Wide Flats	DIN 59200	
									Carrés / Squares	EN 10059	
									Ronds / Rounds	EN 10060	
									Profilés en U U channels	EN 10279	
Elongation Elongation	épaisseur thickness (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63	EN 10025-2:2004					
	(%)	≥ 23		≥ 22							
Résistance à la traction Tensile strength	épaisseur thickness (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100						
	(MPa)	430 - 580		410 - 560							
Limite d'élasticité Yield strength	épaisseur thickness (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40					> 40	≤ 63
	(MPa)	≥ 275		≥ 265						≥ 255	
Résistance aux choc Impact strength		≥ 27J (0°C)									
Soudabilité (composition chimique) Weldability (chemical composition)	épaisseur thickness (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40					> 40	≤ 150
	CEV (%)	≥ 0,40		≥ 0,40						≥ 0,42	
Durabilité (composition chimique) Durability (chemical composition)		Apte à la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coating class 3 (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)									

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par :
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

David IROZ
Directeur Général

Trith-Saint-Léger, 16/03/2015

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

N. LME - 07_03

1	Code d'identification unique du produit type Unique identification code of the product-type	S355JR+AR – 1.0045
2	Identification du produit de construction Construction product identification	Identification du produit : étiquette sur le fardeau et informations dans le document de contrôle Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3	Usage prévu du produit de construction Intended use of the construction product	Produit laminé à chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004 Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
4	Identification du fabricant Manufacturer identification	Laminés Marchands Européens 2, rue Emile Zola – BP1 59125 Trith-Saint-Léger (France)
5	Système d'évaluation et vérification des performances Verification system for constancy of performance	2+
6	Identification de l'organisme notifié Notified body identification	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
7	Activités de l'organisme notifié Notified body tasks	L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de l'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie continuellement le contrôle de la production en usine délivrant le certificat n° 0398-CPD-MP-06.002-2 The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-06.002-2

8		Performances déclarées - Declared performance									
Caractéristiques essentielles Essential characteristics			Performances Performance						Spécification technique Technical specification		
Tolérances sur les dimensions et la forme Tolerances on dimensions and shape			Acceptées Pass						Poutrelles IPE I sections	EN 10034	
									Fers T / Tees	EN 10055	
									Cornières / Angles	EN 10056-1 EN 10056-2	
									Plats / Flats	EN 10058	
									Larges Plats Wide Flats	DIN 59200	
									Carrés / Squares	EN 10059	
									Ronds / Rounds	EN 10060	
									Profilés en U U channels	EN 10279	
Elongation Elongation	épaisseur thickness (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63					EN 10025-2:2004	
	(%)	≥ 22		≥ 21							
Résistance à la traction Tensile strength	épaisseur thickness (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100						
	(MPa)	510 - 680		470 - 630							
Limite d'élasticité Yield strength	épaisseur thickness (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40	> 40	≤ 63				
	(MPa)	≥ 355		≥ 345		≥ 335					
Résistance aux choc Impact strength		≥ 27J (+20°C)									
Soudabilité (composition chimique) Weldability (chemical composition)	épaisseur thickness (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40	> 40	≤ 150				
	CEV (%)	≥ 0,45		≥ 0,45		≥ 0,47					
Durabilité (composition chimique) Durability (chemical composition)		Apte à la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coating class 3 (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)									

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par :
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

David IROZ
Directeur Général

Trith-Saint-Léger, 16/03/2015.

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

N. LME - 08_03

1	Code d'identification unique du produit type Unique identification code of the product-type	S355J0+AR – 1.0553
2	Identification du produit de construction Construction product identification	Identification du produit : étiquette sur le fardeau et informations dans le document de contrôle Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3	Usage prévu du produit de construction Intended use of the construction product	Produit laminé à chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004 Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
4	Identification du fabricant Manufacturer identification	Laminés Marchands Européens 2, rue Emile Zola – BP1 59125 Trith-Saint-Léger (France)
5	Système d'évaluation et vérification des performances Verification system for constancy of performance	2+
6	Identification de l'organisme notifié Notified body identification	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
7	Activités de l'organisme notifié Notified body tasks	L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de l'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie continuellement le contrôle de la production en usine délivrant le certificat n° 0398-CPD-MP-06.002-2 The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-06.002-2

8		Performances déclarées - Declared performance															
Caractéristiques essentielles Essential characteristics			Performances Performance						Spécification technique Technical specification								
Tolérances sur les dimensions et la forme Tolerances on dimensions and shape			Acceptées Pass						Poutrelles IPE I sections	EN 10034							
									Fers T / Tees	EN 10055							
									Cornières / Angles	EN 10056-1 EN 10056-2							
									Plats / Flats	EN 10058							
									Larges Plats Wide Flats	DIN 59200							
									Carrés / Squares	EN 10059							
									Ronds / Rounds	EN 10060							
									Profilés en U U channels	EN 10279							
									EN 10025-2:2004								
											Elongation Elongation	épaisseur thickness (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63	
											(%)	≥ 22		≥ 21			
											Résistance à la traction Tensile strength	épaisseur thickness (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100	
												(MPa)	510 - 680		470 - 630		
											Limite d'élasticité Yield strength	épaisseur thickness (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40	> 40
(MPa)	≥ 355		≥ 345		≥ 335												
Résistance aux choc Impact strength			≥ 27J (0°C)														
Soudabilité (composition chimique) Weldability (chemical composition)	épaisseur thickness (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40	> 40	≤ 150										
	CEV (%)	≥ 0,45		≥ 0,45		≥ 0,47											
Durabilité (composition chimique) Durability (chemical composition)			Apte à la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coating class 3 (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)														

Les performances du produit identifié aux point 1 e 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par :
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

David IROZ
Directeur Général

Trith-Saint-Léger, 16/03/2015

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE

N. LME - 09_03

1	Code d'identification unique du produit type Unique identification code of the product-type	S355J2+AR - 1.0577
2	Identification du produit de construction Construction product identification	Identification du produit : étiquette sur le fardeau et informations dans le document de contrôle Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3	Usage prévu du produit de construction Intended use of the construction product	Produit laminé à chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004 Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
4	Identification du fabricant Manufacturer identification	Laminés Marchands Européens 2, rue Emile Zola - BP1 59125 Trith-Saint-Léger (France)
5	Système d'évaluation et vérification des performances Verification system for constancy of performance	2+
6	Identification de l'organisme notifié Notified body identification	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
7	Activités de l'organisme notifié Notified body tasks	L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de l'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie continuellement le contrôle de la production en usine délivrant le certificat n° 0398-CPD-MP-06.002-2 The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-06.002-2

8		Performances déclarées - Declared performance									
Caractéristiques essentielles Essential characteristics			Performances Performance						Spécification technique Technical specification		
Tolérances sur les dimensions et la forme Tolerances on dimensions and shape			Acceptées Pass						Poutrelles IPE I sections	EN 10034	
									Fers T / Tees	EN 10055	
									Cornières / Angles	EN 10056-1 EN 10056-2	
									Plats / Flats	EN 10058	
									Large Plats Wide Flats	DIN 59200	
									Carrés / Squares	EN 10059	
									Ronds / Rounds	EN 10060	
									Profilés en U U channels	EN 10279	
Elongation Elongation	épaisseur thickness (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63						
	(%)	≥ 22		≥ 21							
Résistance à la traction Tensile strength	épaisseur thickness (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100						
	(MPa)	510 - 680		470 - 630							
Limite d'élasticité Yield strength	épaisseur thickness (mm)	≤ 16		16 < ≤ 40		40 < ≤ 63					
	(MPa)	≥ 355		≥ 345		≥ 335					
Résistance aux choc Impact strength		≥ 27J (-20°C)									
Soudabilité (composition chimique) Weldability (chemical composition)	épaisseur thickness (mm)	≤ 30		30 < ≤ 40		40 < ≤ 150					
	CEV (%)	≥ 0,45		≥ 0,45		≥ 0,47					
Durabilité (composition chimique) Durability (chemical composition)		Apte à la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coating class 3 (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)									

Les performances du produit identifié aux point 1 e 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par :
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

David IROZ
Directeur Général

Trith-Saint-Léger, 16/03/2015